

REF 3000



参考排气

说明

REF 3000是使用颗粒物程序（PMP）发动机排气测量，将DNP Digital 3000的烟尘发生器连接到CVS系统的附加模块。

优势

- 易于处理
- 可重现的结果
- 可集成到 DNP digital 3000 硬件中

技术参数

参数	描述
电源	115 – 230 V, 50/60 Hz
供料时间	连续数小时
最大颗粒数浓度	大约 10^7 颗粒/cm ³
预压	4 – 8 bar
压缩空气连接	快速连接器
气雾剂出口连接	$\varnothing_{\text{内侧}} = 38 \text{ mm}$, $\varnothing_{\text{外侧}} = 42 \text{ mm}$
稀释气体	无颗粒, 干燥的压缩空气

应用领域

- 将 DNP Digital 3000 烟尘发生器连接到 CVS 系统
- 与 DNP digital 3000 结合用于颗粒测量程序中 PMP 测量链的校准

帕刺斯仪器（上海）有限公司
Palas Instruments (Shanghai) Co., Ltd.
上海市松江区顺庆路650号6C幢5层, 邮编: 201612
5th Floor, Building 6C, No. 650 Shunqing Rd, Song Jiang District, 201612 Shanghai
热线/Hotline: +86 400 784 6669
电子邮箱/Email: info@palas.com.cn
网站/Website: www.palas.com.cn

